TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli LITHEX25

Käyttöalue

AVD:n ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat sammuttimen käytön monilla alueilla, erityisesti palonrajoituksessa. CGS AVD -sammutuslaitteet ovat tehokkaita yli 750 Wh:n litiumioniakkujen palojen sammuttamisessa, esimerkiksi suuremmissa asennuksissa, palvelinhuoneissa ja toiminnassa, jossa käsitellään akkuja ja moduuleja. Sopii teollisuuteen, kauppatoimintaan, julkiseen toimintaan, konepajoihin, asuntoihin, varastotiloihin, lentokentille, satamiin, kierrätysasemille, sairaaloihin, akkujen keräykseen jne.

Sammutusaineen toiminta

AVD jäähdyttää palavaa materiaalia ja tukahduttaa palon luomalla lämpöä kestävän kerroksen, joka estää hapen saannin. Jos akut ovat sisäänrakennettuja tuotteeseen, on olemassa riski rajoitetusta sammutustehosta, koska sammutusaine ei pääse jäähdyttämään akkuja.

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	13A
Paloluokka	A
Toimintalämpötila	5 °C / +60 °C
Koko	25 L
Tyhjennysaika	210 sek.
Toimintapaine	8 bar
Sylinterimateriaali	Steel
Bruttopaino (kg)	55
Korkeus (mm)	981
Leveys (mm)	558

SKU	600234
EAN	7320896002340
Sertifiointi	CE, EN1866-1
Malli	LITHEX25

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi