

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli K2FR-A



Hiilidioksidi sammutusaineena

Hiilidioksidi on väritön kaasu, joka on ilmaa raskaampaa. Sen kiehumispiste on -56°C ja jäähmettymispiste -78°C . Hiilidioksidilla on viilentävä ja tukahduttava vaikutus paloon. CO_2 tukahduttaa palon vaatiman hapen ja muodostaa "maton" liekkien päälle. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

Käyttökohteet

Teollisuus, julkiset tilat, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, datakeskukset, laboratoriot, sairaalat, maalikaupat ja kemianteollisuus. Hiilidioksidi sammuttaa jättämättä jälkituotteita, minkä vuoksi se sopii erityisen hyvin tiloihin, joissa on arvokkaita mekaanisia tai elektronisia laitteita. Se soveltuu myös julkisiin tiloihin, joissa halutaan välttää jälkivahinkoja, kuten jauhetta tai vaahtoa.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	34B	SKU	600281
Paloluokka	B	EAN	7320896002814
Toimintalämpötila	-30°C / $+60^{\circ}\text{C}$	Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Koko	2kg	Malli	K2FR-A
Tyhjennysaika	6,5 s		
Toimintapaine	174 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	CO_2		
Bruttopaino (kg)	6.9		
Korkeus (mm)	565		
Leveys (mm)	104		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

