TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WAE6CR-B

Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. CGS vesisammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä.Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella
laatupinnoitteella. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA
Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoridia tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

KÄYTTÖALUEET
Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	43A
Paloluokka	A
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C
Koko	6l
Tyhjennysaika	32 sek
Toimintapaine	12 bar
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	Nitrogen
Bruttopaino (kg)	9.6
Korkeus (mm)	530
Leveys (mm)	160

SKU	600293
EAN	7320896002937
Sertifiointi	EN3, CE, Wheelmark
Malli	WAE6CR-B

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi