TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WAE9CR-B

Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. CGS vesisammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä.Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatupinnoitteella. Ponnekaasuna käytetään typpeä. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

TOIMINTA
Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoridia tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

KÄYTTÖALUEET
Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	55A
Paloluokka	A
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C
Koko	9l
Tyhjennysaika	47 sek
Toimintapaine	12 bar
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	Nitrogen
Bruttopaino (kg)	14.1
Korkeus (mm)	575
Leveys (mm)	185

SKU	600294
EAN	7320896002944
Sertifiointi	EN3, CE, Wheelmark
Malli	WAE9CR-B

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi