

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli KA20CA-A



Tuotekuvaus

Pyörillä varustetut hiilidioksidisammuttimet tarjoavat tehokkaan suojan suurten ja nopeiden palojen varalta, ja niitä käytetään erityisesti ympäristöissä, joissa tarvitaan puhdasta sammutusainetta, joka ei vahingoita kohdetta eikä jätä sotkua. Vankat pyörät mahdollistavat nopean käsittelyn, minkä ansiosta laite on helppo siirtää tehokasta sammutusta varten. Eristävä suutin ja 5 metrin letku, joka säilyttää kimmoisuutensa myös ääriämpötiloissa. Korkealaatuinen terässylinteri, joka on erillään rungosta ilman hitsattuja osia – tämä parantaa turvallisuutta ja vähentää korroosion ja vuotojen riskiä. Messinkiventtiili.

Käyttökohteet

Kemianteollisuus, ajoneuvokorjaamot, konehallit, painotalot, sairaalat ja laboratoriot.

Sammutusaineen toiminta

Hiilidioksidi on hajuton kaasu, jolla on viilentävä ja tukahduttava vaikutus – se syrjäyttää hapen, jota palo tarvitsee. Ei jätä sotkua ja soveltuu siksi tiloihin, joissa on herkkää laitteistoa ja joissa halutaan välttää puhdistustöitä.

Erityisominaisuudet

Puhdas sammutus ilman puhdistustarvetta
Wheelmark-sertifioitu merikäyttöön
Saatavana neljässä koossa



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	233B	SKU	600331
Paloluokka	B	EAN	7320896003316
Toimintalämpötila	-30° C +60° C	Sertifiointi	EN1866-1, CE, MED
Koko	20kg	Malli	KA20CA-A
Tyhjennysaika	28 s		
Toimintapaine	51,7 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	CO2		
Bruttopaino (kg)	67		
Korkeus (mm)	1080		
Leveys (mm)	550		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00
www.gpbmnordic.fi

