TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FE6CR-C

AB-luokan CGS vaahtosammutin soveltuu käytettäväksi A- ja B-luokan. Venttiili on tehty kromatusta messingistä ja varustettu ruostumattomalla teräskahvalla. Testiventtiili paineen testaamista varten. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula takaa korroosionkestävyyden. Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatupinnoitteella. Ponnekaasuna käytetään typpeä. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

Toiminta

Vaahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

Käyttöalueet

Teollisuus, julkinen yritys, työpaja, petrokemianteollisuus

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	27A,144B
Paloluokka	AB
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C
Koko	6l
Toimintapaine	12 BAR
Sylinterimateriaali	Steel
Bruttopaino (kg)	9.6
Korkeus (mm)	530
Leveys (mm)	160

SKU	600348
EAN	7320896003484
Sertifiointi	EN3-7, CE, MED
Malli	FE6CR-C

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi