TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli LITHEX2

Käyttöalueet

CGS AVD käsisammutin soveltuu käytettäväksi litiumioniakku- ja metallipaloihin ja sitä voidaan käyttää myös paloneristeenä. Tärkeää tietoa koskien litiumakkujen ja litiumparistojen sammutusta! Tarkista aina ensin varauloskäyntien sijainti. Älä lähesty tulta, jos on olemassa vaara, että se voi levitä helposti tai jos varauloskäynnit ovat vaarassa tukkeutua. Noudata aina varovaisuutta lähestyttäessäsi tulta, etenkin jos kyse on akku- tai paristopalosta, mahdollisen räjähdysvaaran vuoksi. AVD: tä levitetään pyyhkäisyliikkeellä 1-2 m turvaetäisyydellä. Kohdista AVD tuleen annoksina useista eri kulmista, mikäli mahdollista. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

Teollisuus, myymälät, julkinen sektori, korjaamot, asunnot, varastohuoneet, lentoasemat, satamat, kierrätyspisteet, sairaalat, akkujen keräyspisteet jne

Miten AVD toimii sammutusaineena AVD

Jäähdyttää palavaa materiaalia luomalla kuumuutta eristävän kerroksen, joka tukahduttaa hapen saannin.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai likaisessa tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolto ja tarkastus

Kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettava kansallisten määräysten mukaisesti. Vaihda AVD joka 5 vuosi.

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	5A
Paloluokka	A
Toimintalämpötila	5 °C / +60 °C
Koko	2L
Toimintapaine	15 BAR
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	Nitrogen
Bruttopaino (kg)	4.5
Korkeus (mm)	380
Leveys (mm)	110

SKU	600362
EAN	
Sertifiointi	EN3-7, CE,
Malli	LITHEX2

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi