# DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

## Drift & Bruk (Kveling av brann)

**Utlegging:** Brett ut teppet helt. To personer anbefales for å dra teppet jevnt over brannen med de røde trekkstroppene.
**Dekking:** Sørg for at teppet ligger tett mot bakken og overlapper objektet med minst 0,5 meter rundt. Sikre om nødvendig kantene med vekter.
**Sikkerhet:** Skal kun brukes av opplært personell. Litium-ion-batterier avgir helseskadelige gasser; forlat området umiddelbart etter pålegging og varsle brannvesenet. Hold under oppsikt da reantenning kan forekomme. Det beskytter ikke mot elektrisk støt eller eksplosjon.




## Vedlikehold & Oppbevaring

**Årlig kontroll:** Kontrolleres visuelt hvert år for rifter, mekaniske skader eller UV-nedbrytning.
**Oppbevaringsmiljø:** Tørt og beskyttet i temperaturer mellom -20 °C og +50 °C.
**Etter brann:** Et teppe som har vært brukt i en faktisk brann må kasseres og skal ikke gjenbrukes.

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 17.2 |
| Høyde (mm) | 330 |
| Bredde (mm) | 200 |

| | |
|---|---|
| SKU | 602068 |
| EAN | 7320896020689 |

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no