PRODUKTDATABLAD FDV

Modell LITHEX25

Bruksområde

De unika egenskaperna i AVD gör att släckmedlet kan användas inom flera områden, särskilt inom brandbegränsning. CGS AVD släckaggregat är effektiv mot brand i litiumjonbatteri över 750 Wh, ex. större installationer, serverrum och verksamhet som hanterar batterier och moduler. Lämplig för industri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningsstationer, sjukhus, batteriinsamling etc.

Släckmedlets funktion

AVD kyler ner det brinnande materialet, kväver branden genom att det skapas ett temperaturbeständigt skikt som förhindrar syretillförseln. Om batterierna är inbyggda i en produkt finns risk för begränsad släckeffekt då släckmedlet inte kommer att kyla ned batterierna.



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	13A
Brandklass	A
Temperaturområde	5 °C / +60 °C
Storlek släckare	25 L
Tömningstid	210 sek.
Arbetstryck	8 bar
Cylindermaterial	Steel
Bruttovikt (kg)	55
Höjd (mm)	981
Bredd (mm)	558

Artikel	600234
EAN	7320896002340
Certifiering	CE, EN1866-1
Modell	LITHEX25

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se