PRODUKTDATABLAD FDV

EN-godkänd brandfilt med silikonbeläggning

CGS brandfilt består av glasfiberväv med silikonbeläggning som släpper igenom minimalt av brännbara gaser.

Enkel att hålla ren

CGS brandfilt har ett hölje av hårdplast som är enkel att hålla ren. Detta gör att den passar för placering i miljöer som utsätts för smuts, damm eller stekfett, men även i kliniska miljöer där det ställs krav på renlighet. Konstruerad för att snabbt vecklas ut genom att dra i handtagsstropparna. Hål för upphängning samt vikinstruktion på baksidan.

Effektiv och snabb släckning

En brandfilt rekommenderas som komplement till det övriga brandskyddet. Med hjälp av en brandfilt kan du effektivt släcka mindre bränder innan de orsakar stor skada. Dessutom kräver släckning med en brandfilt minimalt med eftersanering.

Förvara brandfilten nära till hands så att du lätt kommer åt den om en brand skulle uppstå, exempelvis i köket eller vid kaminen. Montera alltid brandfilten på väggen så det är så enkelt som möjligt att veckla ut filten i fall olyckan är framme. En brandfilt kan också användas som skydd för kroppen om man t.ex. behöver utrymma en brinnande byggnad.



TEKNISK SPECIFIKATION

Bruttovikt (kg)	1.45	Artikel	602046
Höjd (mm)	355	EAN	7320896020467
Bredd (mm)	160		

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se